

Descrição Geral

O PROMASTOP®-CC é um revestimento corta-fogo "híbrido" à base de água. Ele combina as qualidades positivas dos revestimentos intumescentes e ablativos. No campo de selagem corta-fogo, o PROMASTOP®-CC fornece proteção confiável contra a propagação de fumaça e fogo, devido ao seu efeito espumante, que simultaneamente cria um carvão sólido e duro.

Aplicação

O PROMASTOP®-CC é um revestimento ablativo corta-fogo para paredes, shafts e pisos. Foi projetado para uso em cabos, feixes de cabos, tubos combustíveis e não combustíveis, bem como sistemas de ventilação isolados, para criar uma barreira contra fumaça e fogo. Pode ser aplicado sobre lã mineral para selagem de passagens horizontais e verticais. Existe também um teste EN referente ao PROMASTOP®-CC para evitar que o fogo se alastre por cabos e feixes de cabos.

Vantagens do Sistema

- Indicado também para uso em salas úmidas (com altos níveis de umidade, respingamento de água etc.)
- Excelentes propriedades de aderência
- Pode ser aplicado com airspray ou pincel
- Isolamento de seção mínima para todos os grupos de cabos

Propriedades Técnicas Gerais

	PROMASTOP® -CC Líquido
Cor	cinza claro
Consistência	líquida
Densidade	1.5 ± 0.2 g/cm ³
Viscosidade	90 - 160 Pa.s
Conteúdo sólido	aprox. 80%
Categoria de uso	Tipo X
Reação ao fogo	Classe E

Certificados

- EN13501-1
- EN13501-2
- EN ISO 10140-2
- EN ISO 717-1
- Nº ETA pendente (?)
- Aprovado pela FM Global
- EN 50266-1-1: 01 e 2-2: 01
- IEC 60331-11: 01 e 21: 01

Gypsum

Rua Helena, 140 - 3º andar - Vila Olímpia
São Paulo / SP - Brasil
0800 282-9255
www.gypsum.com.br



Embalagem

- Balde de 12,5 kg / 550 kg/paleta

Cuidados no Armazenamento

- Armazene em locais secos e protegidos.
- Proteja do calor e do frio
- Validade máxima de 6 meses na embalagem original fechada
- Após abertos, consumir rapidamente

Instruções de Segurança

- Mantenha fora do alcance de crianças
- Evite o contato com alimentos e bebidas
- Recomenda-se o uso de óculos, máscara de proteção respiratória e luvas.
- Em caso de contato com os olhos ou boca, lavar o rosto com água corrente e procurar um médico imediatamente.
- Consulte a ficha de segurança para obter recomendações adicionais

Os produtos devem ser aplicados de acordo com os regulamentos para materiais de construção em geral e corta-fogo em particular, com as aprovações e certificados de teste nacionais aplicáveis, e em conformidade com os regulamentos de edificações nacionais aplicáveis. Os produtos só podem ser aplicados por profissionais treinados com conhecimento adequado e apenas após revisão minuciosa das diretrizes de instalação, fichas de dados de segurança e aprovações e certificados de teste nacionais. Para mais informações sobre como e onde utilizar este produto, consulte o manual da Promat ou entre em contato com o escritório local da Promat. Todos os documentos relevantes podem ser obtidos gratuitamente no escritório local da Promat. Para países que não fazem parte da União Europeia, diretrizes separadas são apropriadas. Se necessário, entre em contato conosco.