

GYPSUM[®]

DRYWALL



ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Escolas e Unidades de Ensino;
- Alojamentos;
- Ginásios e Academias;
- Corredores e Halls;
- Locais com tráfego intenso de pessoas e Áreas públicas em geral;
- Áreas de estoque em Fábricas e Unidades de Produção.

Produto sob encomenda.

LADURA[®]

Resistência Mecânica.

LADURA[®] é a chapa Gypsum Drywall recomendada para interiores, em áreas mais suscetíveis a choques.

Composta por um núcleo de alta densidade de gesso, faceado por papelão mais espesso e rígido que nas chapas standard, LADURA[®] possui um índice de dureza superficial de 2,5 Joules por milímetro.

O produto traz como vantagem complementar seu desempenho em sistemas que requeiram também bons níveis de absorção acústica.

O acabamento branco marfim de LADURA[®] é ideal para a aplicação direta de tinta e as bordas rebaixadas facilitam o rejuntamento entre chapas.

Sua instalação é feita da mesma forma que nas chapas standard, mecânicamente, sobre estrutura de perfis metálicos Gypsum Drywall aptos a receber o aparafusamento direto das chapas.

Características

Espessura	Largura	Comprimento	Peso
12,50 mm	1.200 mm	2.400 mm	11,00 Kg/m ²

www.gypsum.com.br

SAC 0800 282-9255

GYPSUM[®]

DRYWALL

Crescendo com Você