

Descrição Geral

O PROMASEAL®-AG é um selante intumescente corta-fogo de base acrílica, mono componente. Sua principal característica é a expansão sob pressão, ou seja, quando submetido ao calor, ele gera uma alta pressão devido a sua expansão, o que permite a vedação de tubos combustíveis (até \varnothing 50mm) até mesmo em selagens flexíveis, e possui boa adesão a vários substratos como concreto e alvenaria.

Aplicação

O PROMASEAL®-AG é um selante intumescente corta-fogo para paredes e lajes. Foi projetado para uso em feixes de cabos, tubos combustíveis e não combustíveis e juntas fixas para vedação contra a propagação de fumaça, fogo e calor.

Vantagens do Sistema

- Expande sob pressão
- Boa aderência em diversos substratos
- Pode ser pintado

Propriedades Técnicas Gerais

Cor	cinza
Consistência	pasta
Densidade	molhado: $1.5 \pm 0.2 \text{ g/cm}^3$ seco: $1.6 \pm 0.2 \text{ g/cm}^3$
Índice de expansão	aprox. 1:13 (550 °C)
Conteúdo Sólido	84 ± 5 peso %
Teor de Cinzas	aprox. 60% (550 °C)
Pressão de expansão	aprox. 0,9 N/mm ²

Certificados

- EN 1366-3 (cabos/feixes de cabos e tubos), EN 13501-2/relatórios de classificação
- EN 1366-4 (juntas), EN 13501-2/relatórios de classificação

Embalagem

- Cartuchos 310 ml, 12 tubos por caixa.
Sujeito a mudança!



Cuidados no Armazenamento

- Armazene em locais secos e protegidos
- Proteja do calor e do frio
- Prazo de validade máximo de 12 meses, enquanto nas embalagens originais lacradas
- Após abertos, consumir rapidamente.

Instruções de Segurança

- Mantenha fora do alcance de crianças
- Evite o contato com alimentos e bebidas
- Consulte a ficha de segurança para obter recomendações adicionais

Gypsum

Rua Helena, 140 - 3º andar - Vila Olímpia
São Paulo / SP - Brasil
0800 282-9255
www.gypsum.com.br

Os produtos devem ser aplicados de acordo com os regulamentos para materiais de construção em geral e corta-fogo em particular, com as aprovações e certificados de teste nacionais aplicáveis, e em conformidade com os regulamentos de edificações nacionais aplicáveis. Os produtos só podem ser aplicados por profissionais treinados com conhecimento adequado e apenas após revisão minuciosa das diretrizes de instalação, fichas de dados de segurança e aprovações e certificados de teste nacionais. Para mais informações sobre como e onde utilizar este produto, consulte o manual da Promat ou entre em contato com o escritório local da Promat. Todos os documentos relevantes podem ser obtidos gratuitamente no escritório local da Promat. Para países que não fazem parte da União Europeia, diretrizes separadas são apropriadas. Se necessário, entre em contato conosco.