



A PLACA DE **CIMENTO** PARA SE TRABALHAR COMO MADEIRA

**NÃO
REQUER
FERRAMENTAS
ESPECIAIS**



Corte



Pregue



Pinte



Pronto!

Conheça **SUPERBOARD MULTIPLACA**.
A placa de cimento versátil, resistente e econômica
para todos os tipos de aplicações.

MODO DE INSTALAÇÃO

1 ARMAÇÃO DA ESTRUTURA

SUPERBOARD MULTIPLACA é instalada em uma estrutura composta por ripas de madeira pregadas.

- Use preferencialmente madeira seca e aparelhada.
- Verifique se a estrutura está nivelada e lisa.
- Ripas mais utilizadas: 2,5x5,0 cm, 3,0x5,0 cm e 3,5x6x0 cm.

Monte a estrutura conforme foi medida. Prenda as ripas verticais de 2,5x5,0 cm às partes superior e inferior da estrutura com pinos, mantendo um espaçamento de 40 cm entre cada uma. Reforce a estrutura com ripas horizontais presas entre as verticais.

2 FIXAÇÃO DA PLACA

SUPERBOARD MULTIPLACA deve ser fixada à estrutura de madeira com pregos 15x15 com cabeça ou parafusos de 25 mm para madeira.

Instale as placas no sentido vertical com a face lisa para frente. Pregue ou aparafuse do centro para as bordas da estrutura.

Os pregos ou parafusos devem estar a uma distância máxima de 30 cm entre si.

Nos encontros entre placas deve-se deixar um espaçamento mínimo igual à espessura da placa utilizada.

Para o teto, repita o mesmo procedimento.

CORTE

SUPERBOARD MULTIPLACA pode ser cortada com as ferramentas comuns de carpintaria. Com a ajuda de uma régua ou ripa de madeira, risque a placa criando um sulco de 1,5 mm de profundidade. Corte a placa flexionando-a para cima e para baixo. Após cortada, use uma lixa para eliminar as imperfeições.

3 PINTURA

SUPERBOARD MULTIPLACA pode ser pintada com qualquer tinta para superfícies de cimento. A superfície da placa deve estar limpa e seca para este procedimento. Papéis de parede também podem ser aplicados.

DIMENSÕES

Espessura	Largura	Comprimento	Peso
4 mm	1200 mm	2200 mm	14,5 Kg
3,5 mm	1200 mm	1100 mm	6,35 Kg



ATENÇÃO

Para consultas ou dúvidas sobre Superboard Multiplaca, entre em contato através do telefone:
(11) 3780-5510

GYPSUM
SUPERBOARD

Rua Helena, 140 - conjunto 33 e 34
Vila Olímpia - São Paulo - SP
CEP: 04552-050
Tel.: (11) 3780-5510



- **Resistente à chuva e ao vento**
- **Não queima nem enferruja**
- **Resistente aos insetos e pragas**
- **Muito mais econômica**
- **Não apodrece ou solta pedaços**



USO SEGURO

Da mesma forma que outros materiais utilizados na construção, como areia, tijolos e afins, as chapas autoclavadas de cimento também contém sílica cristalina. A exposição prolongada ao pó liberado do corte e lixamento, pode produzir irritações nos olhos e sistema respiratório, silicose ou câncer pulmonar. Como precaução é fundamental o uso de EPI's (capacete, máscara, óculos, luvas e protetor auricular quando necessário). No uso de ferramentas elétricas para corte e lixamento das placas, deve-se umedecer levemente o produto. A manipulação e o uso dos produtos deve ser em condições normais e segundo as especificações indicadas. O fabricante reserva-se ao direito de realizar mudanças na especificação de seus produtos sem aviso prévio.

